

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 MC中和君

会社名 マコト化学工業株式会社

住所 東京都大田区北千束2丁目9-2

担当者 技術部 石橋 秀元

電話番号 03-3782-5992

FAX番号 03-5751-3052

緊急連絡先 同上

整理番号MC中和君

2. 危険有害性の要約

G H S 分類

物理化学的危険性	火薬類	分類対象外
	可燃性・引火性ガス	分類対象外
	可燃性・引火性エアゾール	分類対象外
	支燃性・酸化性ガス	分類対象外
	高圧ガス	分類対象外
	引火性液体	分類対象外
	可燃性固体	区分外
	自己反応性化学品	分類対象外
	自然発火性液体	分類対象外
	自然発火性固体	区分外
	自己発熱性化学品	区分外
	水反応可燃性化学品	区分外
	酸化性液体	分類対象外
	酸化性固体	分類できない
	有機過酸化物	分類対象外
	金属腐食性物質	分類できない
人健康有害性	急性毒性(経口)	区分3
	急性毒性(経皮)	分類できない
	急性毒性(吸入: 気体)	分類対象外
	急性毒性(吸入: 蒸気)	分類できない
	急性毒性(吸入: 粉じん)	分類できない
	急性毒性(吸入: ミスト)	分類対象外
	皮膚腐食性・刺激性	区分1B

眼に対する重篤な損傷・眼刺激性区分 1		
呼吸器感作性	分類できない	
皮膚感作性	区分外	
生殖細胞変異原性	区分外	
発がん性	分類できない	
生殖毒性	分類できない	
特定標的臓器・全身毒性 (単回ばく露)	区分 1 (呼吸器系)	
特定標的臓器・全身毒性 (反復ばく露)	分類できない	
吸引性呼吸器有害性	区分 1	
環境有害性	水生環境急性有害性	分類できない
	水生環境慢性有害性	分類できない

< G H S ラベル要素 >

絵表示



注意喚起語 警告

危険有害性情報 金属腐食のおそれ

皮膚刺激

目の刺激

注意書き 「安全対策」

保護手袋、保護眼鏡、保護面を着用すること。

取り扱い後は良く手を洗うこと。

「救急措置」

眼に入った場合、清浄な水で注意深く十分に洗う。

皮膚に付着した場合、汚染された衣服を脱ぎ、皮膚を多量の水と石鹼で洗うこと。

人体に異常を感じたら、必ず医師の手当てを受けること。

(眼、皮膚)

「保管」

直射日光を避け、涼しく換気の良い場所に保管すること。

「廃棄」

都道府県知事の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に業務委託すること。

3. 組成及び成分情報

单一製品／混合物の区別：混合物

製品の化学特性に関する情報

成分

成 分 名	含 有 量 (%)	CAS No.	官報公示整理番号
水酸化カリウム※	1 ~ 5	1310-58-3	(1)-0369
水	95 ~ 99	7732-18-5	

※：安衛法通知対象物質

4. 応急措置

- | | |
|----------|----------------------------------|
| 吸入した場合 | : 直ちに空気の新鮮な場所に移し、医師の手当てを受ける。 |
| 皮膚に付いた場合 | : 汚染した衣服を脱ぎ、触れた部位を多量の水及び石鹼で洗い流す。 |
| 目に入った場合 | : 直ちに清浄水で15分間以上洗眼し、眼科医の手当てを受ける。 |
| 飲み込んだ場合 | : 口をすすぐこと。医師の手当てを受ける |

5. 火災時の措置

- | | |
|-------------|-----------------------------|
| 適切な消火剤 | : 粉末消火、二酸化炭素、一般の泡消火剤 |
| 使ってはならない消火剤 | : なし |
| 消防を行う者の保護 | : 消火作業の際は、状況に応じて適切な保護具を着用する |

6. 漏出時の措置

- | | |
|------------|---|
| 人体に対する予防措置 | |
| 保護具及び緊急時措置 | : 直ちに全ての方向に適切な距離を漏洩距離区域として隔離する。関係者以外の立ち入りを禁止する。
作業者は適切な保護具を着用し、眼、皮膚への接触や吸入を避ける。
風上に留まる。低地から離れる。 |
| 環境に対する注意事項 | : 環境中に放置してはならない。
河川等に排出され、環境への影響を起こさないように注意する。 |
| 回収・中和 | : 少量の場合、乾燥土、砂や不活性吸収剤で吸収し、あるいは覆って密閉出来る空容器に回収する。
大量の場合、盛り土で囲って流出を防止する。
漏洩場所を大量の水で洗い流す |

7. 取扱い及び保管上の注意

- | | |
|-------|-------------------------------|
| 技術的対策 | : 取り扱い者の暴露防止
取り扱ったあと手を洗うこと |
|-------|-------------------------------|

安全取り扱い注意事項	: 項取り扱う前に全ての安全注意を読み理解する。 必要な個人用保護具を使用する。
配合禁忌等、安全な適切な保管条件	: 容器は密閉して換気の良い冷所で保管すること。 容器は直射日光や火気を避けること。

8. 暴露防止及び保護措置

管理濃度および許容濃度

日本産業衛生学会	: 管理濃度 水酸化カリウム 2mg/m ³
ACGIH	: 水酸化カリウム TLV-TWA C 2mg/m ³

設備対策	換気を充分に行う。近くに水道及び洗眼設備を設ける
保護具	

呼吸器の保護具	: 適切な空気呼吸器を着用する。
手の保護具	: 保護手袋を着用する。
眼の保護具	: 眼の保護具を着用する。
皮膚及び身体の保護具	: 防火服は限られた防護をするに過ぎない。
衛生対策	: 目に入らないようにする。皮膚に触れないようにする

9. 物理的及び化学的性質

物理的状態	: 無色透明液体
臭気	: ほぼ無臭
引火点	: 引火性はない
pH 値	: > 13
自然発火温度	: 自然発火しない
爆発範囲	: 該当せず
比重	: 1.0-1.2(20°C)
溶解性水に対する溶解性	: 可溶

10. 安定性及び反応性

安定性	: 通常の取り扱い条件において安定である。
反応性	: アルミニウム、チタン、その他の金属と接触して水素ガスが発生する恐れ
避けるべき物質	: 強酸、金属
危険有害な分解生成物	: データなし

11. 有害性情報

急性毒性	: データなし
皮膚腐食性・刺激性	: 強度の刺激性。
目刺激性	: 強度の刺激性

12. 環境影響情報

漏洩、廃棄などの際には、環境に影響を与えるおそれがあるので、取り扱いに注意する。特に製品洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。

土壤中の移動性	: 情報なし
生態蓄積性	: 情報なし
その他の有害影響	: 情報なし

13. 廃棄上の注意

廃棄方法	: 本製品を未使用のまま廃棄する場合（又は使用途中で廃棄する場合）は特別管理産業廃棄物に該当する。処理を委託する場合は特別管理産業廃棄物処分業の認可を受けた業者へマニュフェストを添えて委託する
廃棄時に該当する法規	廃棄物処理法 : 特別管理産業廃棄物（廃アルカリ）又は産業廃棄物（廃アルカリ）
	水質汚濁防止法 : 生活環境項目
	下水道法 : 下水の排除の制限

14. 輸送上の注意

貯蔵温度	: 常温
貯蔵圧力	: 常圧
取扱いおよび保管上の注意を参考のこと	

15. 適用法令

消防法	: 該当せず
労働安全衛生法	: 通知対象物質（水酸化カリウム）
毒物及び劇物取締法	: 該当せず
PRTR 法	: 該当せず

16. その他の情報

記載内容は現時点での入手できた資料や情報に基づいて作成しておりますが、記載のデータや評価に関しては、情報の完全さ、正確さを保証するものではありません。また、新しい知見の発表により内容に変更が生じることがあります。なお、含有量、物理的及び化学的性質等の数値は保証値ではありません。

また、記載事項は通常の取扱いを対象としたものですので、特別な取扱いをするなどの場合はこの点にご配慮をお願いいたします。

- (1) 日本工業規格：化学物質等安全データシート（M S D S）－Z 7 2 5 0 : 2 0 0 5 (2005)
- (2) 社団法人日本化学工業協会：G H S 対応ガイドライン（平成18年）
- (3) 独立行政法人製品評価技術基盤機構：G H S 分類結果データベース