

製品安全データシート

1. 製品及び会社情報

製品名 MC エッチ液 YT-600

会社名 マコト化学工業株式会社

住所 東京都大田区北千束 2 丁目 9-2

担当者 技術部 石橋 秀元

電話番号 03-3782-5992

FAX 番号 03-5751-3052

緊急連絡先 同上

整理番号 MCH YT-600

2. 危険有害性の要約

GHS 分類

物理化学的危険性 : 区分外

健康に対する有害性

急性毒性（経口） : 区分 4 (飲み込むと有害)

(吸入) ガス : 区分 4 (飲み込むと有害)

皮膚刺激性／腐食性 : 区分 3 (軽度の皮膚刺激)

特定標的臓器／全身毒性（単回ばく露） : 区分 2 (臓器の障害おそれ)

ラベル要素

絵表示



※記載がないものは、分類外または分類できない。

注意喚起語 警告

危険性有害性情報 区分参照

注意書き 予防策

保護手袋／保護眼鏡／保護面／保護衣を着用する事。

この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないこと。

取扱後はよく手を洗うこと。

屋外または換気の良い場所でのみ使用すること。

粉じん／ガス／ミスト／蒸気／スプレーの吸入を避けること。

対応

飲み込んだ場合：口をすすぐこと。無理にはさせないこと。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい場所で休憩されること。

気分が悪い場合は、医師の診断／手当を受けること。

皮膚刺激が生じた場合、医師の診断／手当を受けること。

保管

涼しい所／換気の良い場所で保管すること。

施錠して保管すること。

廃棄

内容物／容器を国際／国／都道府県／市町村の規則に従うこと。

3. 組成・成分情報

单一製品・混合物の区別：混合物の特定

化学名	含有量 (%)	官報公示整理番号	C A S No.	通知対象物質
無機酸	0.1～0.5			
有機酸	0.1～0.5			
硝酸アンモニウム	3.0～4.0	(1) -395	6484-52-2	政令番号 308 号
有機酸塩	0.1～0.5			
水溶性樹脂	1.0～5.0			
界面活性剤	1.0～2.0			
防腐剤	1.0～2.0			
グリコールエーテル系溶剤	15～25			
水	75～85		7732-18-5	

4. 応急措置

- 眼に入った場合 : 刺激がなくなるまで、多量の水で洗眼すること。
眼科医の手当てをうける。
- 皮膚に付着した場合 : 多量の水で洗うこと。もしあれば、石鹼を使用する。甚だしく汚染された衣服及び靴を脱ぐこと。皮膚炎を生じた場合は、医師の手当てを受ける。
- 飲み込んだ場合 : 誤って飲み込んだ場合、速やかに医師の手当てを受けること。

5. 火災時の措置

- 消火方法 : 初期の火災には、粉末、炭酸ガス 乾燥土を用いる。
大規模火災には、泡消火剤を用いて空気を遮断する。
- 消火剤 : 炭酸ガス、泡、粉末消火器。

6. 漏出時の措置

- 漏洩した場合の措置 :
- 流出した製品が河川などに排出され、環境への影響を起さないように注意する。
- 少量の場合 : 乾燥砂、土、ウエスなどに吸収させて密閉できる空容器に回収する。
- 大量の場合 : 盛土で囲って流出を防止し、安全な場所に導いてから処理する。

7. 取り扱い及び保管上の注意

- 取り扱い : 皮膚に触れない様に、眼に入らないように様に注意する。必要に応じて保護具を着用する。
- 保管 : 漏洩の防止、直射日光を避け冷暗所に保管する。

8. 暴露防止措置

成分に関する情報

- 硝酸アンモニウム
管理濃度 : 設定されていない。
- 日本産業衛生学会（2006 年版） : 設定されていない
- ACGIH（2006～7 版） : 設定されていない。
- 設備対策 : データなし
- 保護具 : 保護眼鏡、保護手袋、保護衣を着用する。

グリコールエーテル系溶剤	
管理濃度	: 設定されていない
日本産業衛生学会 (2006 年版)	: 設定されていない
ACGIH (2006~7 版)	: 設定されていない。
設備対策	: データなし
保護具	: 保護眼鏡、保護手袋、保護衣を着用する。

9. 物理/化学的性質

外観等	: 青色の液体
臭 気	: 微臭
p H 値	: 3.5~3.7
比 重	: 1.00~1.10 (20°C)
揮発性	: なし
沸点	: データなし
製品の引火点	: データなし
製品の発火点	: データなし

10. 安定性及び反応性

安定性・反応性：通常の取り扱い条件において安定

11. 有害性情報（人についての症例、疫学的情報を含む）

成分に関する情報

硝酸アンモニウム

急性毒性	: 経口ラット LD ₅₀ 2798m g /Kg
吸引 (粉じん) ラット LC50	: >88.8m g /L (4 時間)
皮膚腐食性・刺激性	: 区分 2 (皮膚刺激性)
目に対する重篤な損傷・眼刺激性	: 区分 2A-2B (強い眼刺激)
特定標的臓器・全身毒性 (単回ばく露)	: 区分 2 (血液障害のおそれ) : 区分 3 (呼吸器への刺激のおそれ)

グリコールエーテル系溶剤

急性毒性	: 経口 区分 4 (飲み込むと有害)
	吸引 (ガス) 区分 4 (吸入すると有害)

※危険／有害性の大きさ：区分は、数字の小さいほど危険性／有害性が高い。

※記載がないものは、分類対象外または分類できない。

製品に関する情報

皮膚腐食性	: なし
刺激性 (皮膚、眼)	: あり (眼に入った場合)
急性毒性	: データなし
亜急性毒性	: データなし
慢性毒性	: データなし
がん原生	: データなし
変異原生 (微生物、染色体異常)	: データなし
催奇形性	: データなし

12. 環境影響情報

分解性 : データなし

蓄積性 : データなし
 魚毒性 : データなし

12. 環境影響情報

分解性 : データなし
 蓄積性 : データなし
 魚毒性 : データなし

13. 廃棄上の注意

本品を未使用のまま廃棄する場合は、専門の廃液処理業者に委託して処理する。

14. 輸送上の注意

貯蔵温度 : 常温
 貯蔵圧力 : 常圧
 積込み温度 : 常温
 取り扱い及び保管上の注意の項の記載事項を参照のこと。

15. 適用法令

消防法	: 指定可燃物 (可燃性液体類)
労働安全衛生法	
有機溶剤予防規則	: 非該当
名称を通知すべき有害物	: 硝酸アンモニウム
表示を通知すべき有害物	: 硝酸アンモニウム
P R T R 法	: 非該当
毒物及び劇物取締法	: 非該当

16. その他の情報

参考資料

- 1) ACGIH(2006 年)
- 2) 日本産業衛生学会(2006-2007 年)
- 3) ICSC CARD
- 4) 神奈川県環境研究所データベース
- 5) 独立行政法人 製品評価技術基盤機構 G H S 分類結果データベース
- 6) 原材料の MSDS
- 7) 製品安全データシート作成指針 (日本化学工業協会) 2006 年 5 月発行

※記載内容は、現時点で入手できる資料、情報、データに基づいて作成しておりますが、含有量、物理化学的物質、危険・有害性に関しては保証するべきものではありません。
取扱に関しては十分に注意して下さい。